


NEW


PRESTIGE LED

LENSES
LED


PHOTOMETRY



LOR = 100%
lower flux fraction 100%
upper flux fraction 0%
UGR < 25



MOUNTING



Prestige LS II Extra Wide

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	EMERGENCY WEIGHT UNIT 3H (kg)	ORDER CODE						
								ECG	EDA	EM				
PRESTIGE LS II LEW	6000	43	140	80+	3000	100°	380	2.8	306001	306003	306005	306327	306329	306331
PRESTIGE LS II LEW	6300	43	147	80+	4000	100°	400	2.8	306002	306004	306006	306328	306330	306332
PRESTIGE LS II LEW	8050	61	132	80+	3000	100°	380	2.8	306007	306009	306011	306333	306335	306337
PRESTIGE LS II LEW	8450	61	139	80+	4000	100°	400	2.8	306008	306010	306012	306334	306336	306338
PRESTIGE LS II LEW	10,050	80	126	80+	3000	100°	380	2.8	306013	306015	306017	306339	306341	306343
PRESTIGE LS II LEW	10,550	80	132	80+	4000	100°	400	2.8	306014	306016	306018	306340	306342	306344
PRESTIGE LS II LEW	15,450	118	121	80+	3000	100°	380	2.8	306097	306099	306101	306345	306347	306349
PRESTIGE LS II LEW	16,250	118	138	80+	4000	100°	400	2.8	306098	306100	306102	306346	306348	306350

Luminous flux tolerance +/- 10 %.



EN

Mounting

Suspended or ceiling surfaced
- determined for continuous installation (MDS)

Optical system

Extra wide lenses (LEW)

Wiring

Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Emergency unit variant (3H, ECG)

Materials

Housing: sheet steel
Lenses: PMMA

Surface finish

Housing: white RAL 9003 (W03)

Accessories

Components for system PRESTIGE

Service lifetime

100,000 hours/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W
100,000 hours/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA
50,000 hours/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG

Umgebungstemperatur

From -20 °C to +40 °C
(from +5°C with EM unit)

DE

Montage

Hänge- oder Deckenleuchte
- mit Erweiterungsmöglichkeit (MDS)

Optisches System

Extra weiten Linsen (LEW)

Vorschaltgerät

Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Notbeleuchtung Variante (3H, ECG)

Material

Körper: Stahlblech
Linsen: PMMA

Oberflächenveredelung

Körper: weiss RAL 9003 (W03)

Zubehör

Komponenten für System PRESTIGE

Lebensdauer

100,000 Stunden/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W
100,000 Stunden/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA
50,000 Stunden/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG

Umgebungstemperatur

Von -20 °C bis +40 °C
(von +5°C mit Notbeleuchtung)

FR

Montage

Plafonnier suspendu ou apparent
- conçu pour une installation continue (MDS)

Système optique

Extra-large Lentilles (LEW)

Équipement électrique

Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante de l'unité de secours (3H, ECG)

Matériels

Corps: tôle d'acier
Lentilles: PMMA

Finition de surface

Corps: blanc RAL 9003 (W03)

Accessoires

Composants pour le PRESTIGE du système

Durée de vie utile

100,000 heures/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W
100,000 heures/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA
50,000 heures/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG

Température ambiante

De -20 °C à +40 °C
(de +5°C avec l'unité de secours)

SK

Montáž

Závesné alebo prisadené
- predurčené na montáž do línií (MDS)

Optický systém

Extra široké šošovky (LEW)

Elektrická výbava

Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)
Varianta s núdzovou jednotkou (3H, ECG)

Material

Teleso: oceľový plech
Šošovky: PMMA

Povrchová úprava

Teleso: biela RAL 9003 (W03)

Príslušenstvo

Komponenty pre systém PRESTIGE

Servisná životnosť

100,000 hodín/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W
100,000 hodín/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA
50,000 hodín/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG

Teplota okolia

Od -20 °C do +40 °C
(od +5°C s núdzovou jednotkou)

ES

Montaje

Suspendido o sobrepuesto
- específico para instalaciones continuas (MDS)

Sistema óptico

Lentes de anchura extra (LEW)

Cableado

Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unidad de emergencia (3H, ECG)

Material

Cuerpo: lámina de acero
Lentes: PMMA

Tratamiento de la superficie

Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)

Accesorios

Componentes para PRESTIGE sistema

Vida útil

100,000 horas/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W
100,000 horas/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA
50,000 horas/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG

Temperatura ambiente

Desde -20 °C a +40 °C
(desde +5°C con unidad de emergencia)

IT

Installazione

Apparecchi illuminanti a sospensione o a plafone
- per installazioni in linea (MDS)

Sistema ottico

Lenti a livello extra (LEW)

Cablaggio

Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unità di emergenza (3H, ECG)

Materiali

Corpo: lamina d'acciaio
Lenti: PMMA

Finitura

Corpo: bianco RAL 9003 (W03)

Accessori

Componenti per il prestigio del sistema

Durata di vita

100,000 ore/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W
100,000 ore/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA
50,000 ore/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG

Temperatura d'ambiente

Da -20 °C a +40 °C
(da +5°C con unità di emergenza)

RU

Установка

Подвесная или потолочная накладная
- рассчитанная на долговременную установку (MDS)

Оптическая система

Экстра ширины линзы (LEW)

Электрическое оснащение

Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)
Блок аварийного освещения (3H, ECG)

Материал

Корпус: листовая сталь
Линзы: PMMA

Отделка поверхности

Корпус: белый RAL 9003 (W03)

Аксессуары

Компоненты для системы PRESTIGE

Срок службы

100,000 часов/L80/B10 (ta 25°C) - 80/118W
100,000 часов/L90/B50 (ta 25°C) - 43/61W EDA
50,000 часов/L90/B10 (ta 25°C) - 43/61W ECG

Температура окружающей среды

От -20 °C до +40 °C
(от +5°C с аварийного освещения)

B - version for 11-pole MR

OMS

5 YEARS WARRANTY

MAINTENANCE FREE

ECO FRIENDLY

ENERGY SAVING

UV/IR

EEC A++/A+/A

THE MANUFACTURER CONTINUES TO DEVELOP PRODUCTS THROUGHOUT THEIR LIFETIME. THEREFORE, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY MATERIALS, COMPONENTS, AND TECHNICAL PARAMETERS WITHOUT NOTICE. LUMINOUS OUTPUT AND ELECTRICAL LOAD HAVE AN INITIAL TOLERANCE OF +/- 10 % FROM NOMINAL. FAILURE OF ONE LED LIGHT POINT WITHIN A LUMINAIRE DOES NOT IMPAIR FUNCTIONAL PERFORMANCE AND SO IS NOT CLASSIFIED AS REASON FOR COMPLAINT.